Imperméabilisant bitume en phas aqueuse
Séchage rapide

DEPRO® BITUMALO

IMPERMEABILISATION HYDROFUGE

Liant d'imperméabilisation pour ouvrages enterrés

à l'eau

LE BATIMENT

PRO LAC

IDENTIFICATION

Emulsion noire stabilisée d'asphalte et bitume.

- Application pure : Imperméabilise les matériaux de construction tels que, béton, pierre, bois.
- Incorporation dans les enduits : Complète l'hydrofugation de masse des fondations, soubassements, vides sanitaires, ouvrages enterrés.

AVANTAGES

- Apporte aux enduits une excellente imperméabilisation.
- Augmente la plasticité des enduits et réduit les risques de faïençage.
- Excellente adhérence des enduits de finition.
- Applicable sur support humide, donc idéal pour les fondations. Séchage très rapide.
- Réduit considérablement le phénomène de capillarité.

MODE D'EMPLOI

Imperméabilisation des matériaux de construction. Respecter les règles de la Norme NF P 10-202 (DTU 20.1) concernant les maçonneries enterrées.

Application : Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau, pistolet, raclette. **DEPRO® BITUMALO** doit être bien agité avant utilisation.

1- En adjuvant de masse : **DEPRO® BITUMALO** est introduit dans l'eau de gâchage, afin d'obtenir une parfaite homogénéisation du mélange « mortier bitume ».

Doses professionnelles conseillées : 1,75 kg à 3,50 kg de **DEPRO® BITUMALO** par sac de 35 kg de ciment. Les enduits seront appliqués en 1 couche, talochés et lissés. Après usage, rincer abondamment la bétonnière à l'eau claire.

2- En monocouche : sous couche économique d'accrochage pour un système d'étanchéité traditionnel.

3- En bi-couche : imperméabilisation économique des matériaux enterrés type murs, piliers, fondations, caveaux, canalisations.

Nettoyage du matériel à l'eau (produit frais), au DILUANT RAPID (produit sec).

CARACTERISTIQUES

- Seaux plastique de 20 kg
- Couleur : noir
- Séchage : 1 à 2 heures
- Masse volumique : 1035 kg/m^3
- Consommation : 0,3 kg à 1kg/m²
- Non inflammable
- Aspect : pâte légèrement liquide
- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine non ouvert.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité disponible sur Internet site : www.deproma.com

Elimination des déchets: *Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.*

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 01030 07/14

deproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND MD cédex
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma.com